

TH-32 Usado Certificado M-26912

Centro de Torneado de alto rendimiento. ¡Omnitec, tu socio en perforaciones precisas!

Configuración	
CNC_OMNI_TH32-OP001	Contra punto hidráulico
CNC_OMNI_TH32-OP005	Torreta hidráulica 12 posiciones 20x20
CNC_OMNI_TH32-OP007	Paso d barra mayor + cilindro hidraulico
CNC_OMNI_TH32-OP003	A/C EN GABINETE ELECTRICO
HTP-220-50	SUPRESOR DE PICOS
CNC_OMNI_TH32-OP010	Interface para Barfeeder

HORAS DE USO, 829 HRS
AÑO DE FABRICACIÓN 21/03/2022
DISPONIBILIDAD DE ENTREGA, INMEDIATA

ESPECIFICACIONES TECNICAS
(RECORRIDOS) Eje X 180 mm, EJE Z 350 mm, (CAPACIDADES) DIAMETRO DE CORTE MAXIMO 320 mm, VOLTEO DE PIEZA MAXIMO 500 mm, CAPACIDAD DE PASO DE BARRA 44mm, (HUSILLO)NARIZ DEL HUSILLO A2-5, VELOCIDAD MAX 6000 rpm, POTENCIAL MAX 5.5 Kw, (TORRETA) CAPACIDAD DE HERRAMIENTAS 12, (GENERAL) CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE SOLUBLE 160 L, HORAS DE USO DE LA MAQUINA 828:50:37

