

THD63BL2X- Usado Certificado M-25976

Centro de Torneado de alto rendimiento. ¡Omnitec, tu socio en perforaciones precisas!

Configuración	
CNC_OMNI_THD63BL2X-OP012	Brazo medidor de herramientas automatico
CNC_OMNI_THD63BL2X-OP007	Paso d barra mayor + cilindro hidraulico
CNC_OMNI_THD63BL2X-OP006	Torreta hidráulica 12 posiciones 25x25
CNC_OMNI_THD63BL2X-OP024	CHUCK HIDRAULICO 15 IN PASO BARRA 89 MM

HORAS DE USO, 3 HRS
AÑO DE FABRICACIÓN 29/07/2022
DISPONIBILIDAD DE ENTREGA, 14/05/2025

UBICACION DE LA MAQUINA
Querétaro

ESPECIFICACIONES TECNICAS
(RECORRIDOS) Eje X 350 mm, Eje Z 2100 mm, (CAPACIDADES) Diámetro de corte máximo 630 mm, Volteo de pieza max 650 mm, Capacidad de Paso de barras 95mm, (HUSILLO) Nariz del Husillo A2-11, Velocidad máx 1000 rpm, Potencia Máx 35 Kva, (TORRETA) Capacidad de herramientas 12, (GENERAL) Capacidad del depósito de Soluble 450 L, Horas de Uso de la máquina 3

