

VF-4- Usado Certificado M-27210

Centros de Maquinado verticales de la serie VF ofrecen características excelentes, husillos de accionamiento directo y alta potencia, más recorrido de los ejes x y Z

CONFIGURACIÓN	
SIGMA7	ACCIONAMIENTO POR SERVOMOTOR SIGMA 7
LC8-B	MANDRIL MANUAL DE 8IN (203 MM) CON MORDAZ
HTS6	CONTRAPUNTO MANUAL ALTURA 152 MM
HRT210	MESA DE 4TO EJE CON PLATO DE 210 MM
4EJE	PREPARACIÓN Y CABLEADO PARA 4TO. EJE
08-0002A	KIT DE 10 PORTAHERRAMIENTAS CT40 TSC

HORAS DE USO, 0 HRS
AÑO DE FABRICACIÓN 23/06/2023
DISPONIBILIDAD DE ENTREGA, 22/01/2025

UBICACION DE LA MAQUINA
Querétaro

ESPECIFICACIONES TECNICAS
(RECORRIDOS)Eje X 50.00 in, Eje Y 20.00 in, Eje Z 25.00 in (MESA) LONGITUD 52.0 in, ANCHURA 21 in, Nariz del husillo a la mesa máximo 29.2 in, Nariz del husillo a la mesa mínimo 4.2 in (HUSILLO) HUSILLO CT40, Velocidad máx 8100 rpm, Potencia Máx 30.0 HP, Sistema de accionamiento Inline Direct-Drive TOOL CHANGER) Capacidad de herramientas 20, Tipo Carrusel, (GENERAL) Capacidad del depósito de Soluble 55 Galones, Horas de Uso de la máquina NUEVA SIN INSTALAR, Año de la máquina DICIEMBRE 2024

