

WY-150- Usado Certificado M-24692

Centro De Torneado Nakamura con Doble Torreta, doble Eje, sus Principales Características Son; Máximo Balanceo Diámetro Máximo De Torneado

Configuración	
CNC_NAK_WY-150-001	DIÁMETRO DEL LADO IZQUIERDO 65MM 4500RPM
CNC_NAK_WY-150-002	SOPLADO DE AIRE FIJO HUSILLO IZQUIERDO
CNC_NAK_WY-150-003	BOMBAS DE REFRIGERANTE DE ALTA PRESIÓN
CNC_NAK_WY-150-004	SENSOR DEL NIVEL SOLUBLE TIPO FLOTADOR
CNC_NAK_WY-150-005	TRANSPORTADOR DE VIRUTAS DERECHO
CNC_NAK_WY-150-006	LUZ DE ALARMA TRIPLE
CNC_NAK_WY-150-007	MANUAL DEL AJUSTADOR DE HERRAMIENTAS
CNC_NAK_WY-150-008	RECOGEDOR DE PIEZAS TIPO G
CNC_NAK_WY-150-009	RIGHT SIDE
CNC_NAK_WY-150-010	FUNCIÓN DE FRESADO
CNC_NAK_B1022252-01(8 UNIDADES)	SOPORTE DE TORNEADO (AL) CW
CNC_NAK_B1112202-01	PORTAHERRAMIENTAS CW
CNC_NAK_B1412254-01(8UNIDADES)	SOPORTE DE PERFORACIÓN

HORAS DE USO, 429 HRS
AÑO DE FABRICACIÓN 12/07/2022
DISPONIBILIDAD DE ENTREGA, 07/03/2025

ESPECIFICACIONES TECNICAS
(HUSILLO) Nariz del Husillo R A2-5, L A2-6, Velocidad máx L 4500 RPM,R 5000 RPM, Potencia Máx L 15/11 Kw, R 15/11 Kw, (TORRETA) Capacidad de herramientas LOWER 24, UPPER 24, (GENERAL) Capacidad del depósito de soluble 380 L, Horas de uso maquina 429:53:02, Año de la maquina JULIO 2022

