

Equipo - VF-2



El Haas VF-2 es un Centro de maquinado vertical CNC que ofrece características excelentes a un precio inmejorable. Con opciones de personalización, brinda versatilidad para adaptarse a las necesidades específicas de mecanizado, garantizando resultados precisos.

VF-2

RECORRIDOS	METRIC
Eje X	762 mm
Eje Y	406 mm
Eje Z	508 mm
Nariz del husillo a la mesa (~ máx.)	610 mm
Nariz del husillo a la mesa (~ mín.)	102 mm
SPINDLE	METRIC
Potencia máx.	22.4 kW
Velocidad máx.	8100 rpm
Par máx.	122.0 Nm @ 2000 rpm
Par máx. con caja de engranajes opc.	339 Nm @ 450 rpm
Sistema de accionamiento	Inline Direct-Drive
Cono	CT40 BT40 HSK-A63
Lubricación del cojinete	Air / Oil Injection
Refrigeración	Liquid Cooled
MESA	METRIC
Longitud	914 mm
Anchura	356 mm
Anchura de ranuras en T	15.90 mm to 16.00 mm
Distancia entre ejes con ranura en T	125 mm
Número de ranuras en T estándares	3
Peso máx. en mesa (distribuido uniformemente)	1361 kg
FEEDRATES	METRIC
Corte máximo	16.5 m/min
Rápidos en X	25.4 m/min
Rápidos en Y	25.4 m/min
Rápidos en Z	25.4 m/min
AXIS MOTORS	METRIC
Empuje máx. X	11343 N
Empuje máx. Y	11343 N
Empuje máx. Z	18683 N
TOOL CHANGER	METRIC
Tipo	Carrusel
Capacidad	20
Diámetro máx. de herramienta (ocupado)	80 mm

Obtén asesoría personalizada: Llámamos: 55 4125 9100 WhatsApp: (+52) 55 8044 4474

Herramienta a herramienta (media)	4.2 s
Viruta a viruta (media)	4.5 s
GENERAL	METRIC
Capacidad de refrigerante	208 L
AIR REQUIREMENTS	METRIC
Aire necesario	113 L/min @ 6.9 bar
Manguera de aire entrada	3/8 in
Acoplador (aire)	3/8 in
Presión mín. aire	5.5 bar
DIMENSIONS - SHIPPING	METRIC
paleta doméstica	257 cm x 251 cm x 257 cm
paleta para exportación	249 cm x 232 cm x 254 cm
Peso	3539.0 kg
ELECTRICAL SPECIFICATION	METRIC
Velocidad del husillo	8100 rpm
Sistema de accionamiento	Inline Direct-Drive
Potencia de husillo	22.4 kW
Tensión de entrada CA (3 fase) - Baja	220 VAC
Amperios carga completa (3 fase) - Bajo	70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High*	440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High*	35 A