

Equipo - WT-300



Diseñado para operaciones de mecanizado exigentes, el Nakamura Tome WT-300 cuenta con dos torretas, superior e inferior, tiene dos husillos izquierdo y derecho; las torretas cuentan con 12 posiciones, indexando media posición, permitiendo de 24 hasta 48 herramientas de torneado por torreta. Con un rendimiento excepcional en el mecanizado de piezas medianas y grandes, garantizando resultados de alta calidad.

Incluye:

- Nuevo control NT Smart X.
- Pantalla touch.
- Airbag.
- NT Working navigator.
- y más.

Características	∅65mm	∅71mm	∅80mm(op.)	∅102mm(op.)
Max. Turning Diameter (Upper)	270mm	270mm	199mm	199mm
Max. Turning Diameter (Lower)	270mm	270mm	270mm	270mm(L:∅102/R:∅65) 229mm(L:∅102/R:∅102)
Max. Turning Length	780mm	780mm	780mm	780mm
Distance Between Spindles	max.1,100mm / min.250mm	max.1,100mm / min.250mm	max.1,100mm / min.250mm	max.1,100mm / min.250mm
L Bar Capacity	∅65mm	∅71mm	∅80mm	∅102mm
R Bar Capacity	∅65mm	-	-	∅102mm
Chuck Size	8∅	8∅	12∅	12∅
L Spindle Speed	4,500min-1	4,000min-1	3,500min-1	2,500min-1
L Spindle Drive Motor	15/11kW, 18.5/15kW(op.), 22/18.5kW(op.)	15/11kW, 18.5/15kW(op.), 22/18.5kW(op.)	15/11kW, 18.5/15kW(op.), 22/18.5kW(op.)	15/11kW, 18.5/15kW(op.), 22/18.5kW(op.)
R Spindle Speed	4,500min-1	-	-	2,500min-1
R Spindle Drive Motor	15/11kW, 18.5/15kW(op.)	-	-	15/11kW, 18.5/15kW(op.)