

Equipo - WY-250L



Sólido y eficiente, el Nakamura Tome WY-250L cuenta con dos torretas, superior e inferior, tiene dos husillos izquierdo y derecho; las torretas cuentan con 12 posiciones, indexando media posición, permitiendo de 24 hasta 48 herramientas de torneado por torreta. Es ideal para aplicaciones de mecanizado exigentes en piezas grandes, destacando por su precisión y versatilidad.

Incluye:

- Nuevo control NT Smart X.
- Pantalla touch.
- Airbag.
- NT Working navigator.
- y más.

Características	φ51mm(Only R)	φ65mm(op.R)	φ71mm(op.)	φ80mm(op.)
Max. Turning Diameter	225mm	225mm	225mm	180mm
Max. Turning Length	910mm	910mm	910mm	910mm
Distance Between Spindles	max.1,200mm/min.255mm	max.1,200mm/min.255mm	max.1,200mm/min.255mm	max.1,200mm/min.255mm
L Bar Capacity	-	65mm	71mm	80mm
R Bar Capacity	51mm	65mm	-	-
L Chuck Size	-	8?	8?	8?
R Chuck Size	6?	6?	-	-
L Spindle Speed	-	4,500min-1	4,000min-1	3,500min-1
L Spindle Drive Motor	-	18.5/11kW, 26/22kW(op.)?R-Spindle is automatically upgraded to 18.5/15kW)	18.5/11kW, 26/22kW(op.)?R-Spindle is automatically upgraded to 18.5/15kW)	18.5/11kW, 26/22kW(op.)?R-Spindle is automatically upgraded to 18.5/15kW)
R Spindle Speed	5,000min-1	4,500min-1	-	-
R Spindle Drive Motor	15kW/11kW, 18.5/15kW(op.)?L-Spindle is automatically upgraded to 26/22kW)	15kW/11kW, 18.5/15kW(op.)?L-Spindle is automatically upgraded to 26/22kW)	-	-